




SEFAR® PET 1500		vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákn	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny	SERVIS CENTRUM 											
										dodávané šíře											
označení - cm/palec				µm	µm	%	µm	cm³ / m²	g / m²	cm palec	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157
36/92-90W		PW	1:1	183	90	43.3	147	64.9	68		x	x	x			o	o				
36/92-100W		PW	1:1	174	100	39.1	162	62.6	84		o	o	x		o						
36/92-100Y		PW	1:1	174	100	39.1	162	62.6	84			o									
40/103-80W		PW	1:1	166	80	44.1	133	58.6	60		x	o	x			o					
43/110-80W		PW	1:1	149	80	40.8	130	53.0	64		x	x	x		o	x	o	o			
43/110-80Y		PW	1:1	149	80	40.8	130	53.0	64		x	x	x			x					
43/110-90W		PW	1:1	136	90	34.0	150	51.0	82		x										
45/115-70W		PW	1:1	150	70	45.7	115	52.6	52				o								
45/115-80W		PW	1:1	138	80	38.7	130	50.3	67				o								
48/123-80W		PW	1:1	122	80	34.5	130	44.8	72				x								
48/123-55W		PW	1:1	151	55	52.8	90	47.5	34				x		o						
48/123-55Y		PW	1:1	151	55	52.8	90	47.5	34		o		o								
48/123-70W		PW	1:1	133	70	41.0	113	45.1	55		x	x	x		o	x	o	o	x		
48/123-70Y		PW	1:1	133	70	41.0	113	45.1	55		x	o	x								
51/131-70W		PW	1:1	121	70	38.1	114	43.5	58		o		x								
54/137-64W		PW	1:1	115	64	38.7	103	39.8	51		x	x	x		x	o	o			x	
54/137-64Y		PW	1:1	115	64	38.7	103	39.8	51		x	x	x			x					
54/137-70W		PW	1:1	109	70	34.8	112	38.9	62				x			o					

SEFAR® PET 1500		vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákn	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny	SERVIS CENTRUM 											
										dodávané šíře											
označení - cm/palec				μm	μm	%	μm	cm ³ / m ²	g / m ²	cm palec	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157
61/156-64W		PW	1:1	90	64	30.1	101	30.4	58		x	x	x		x	x	o	o	o		
61/156-64Y		PW	1:1	90	64	30.1	101	30.4	58		x	x	x		o	x	o				
61/156-70W		PW	1:1	86	70	27.5	114	30.5	70		x		x								
68/175-55W		PW	1:1	85	55	33.5	87	28.4	48		o	o	x	o	o	x	x				
68/175-55Y		PW	1:1	85	55	33.5	87	28.4	48		x	x	x		x	o	x				
68/175-64W		PW	1:1	78	64	28.2	98	27.6	65		o		x			o					
68/175-70W		TW	2:1	70	70	22.7	125	28.4	78							o					
71/180-55W		PW	1:1	79	55	31.5	90	28.4	51				o		o	x	x				
73/186-55W		PW	1:1	75	55	30.0	89	26.7	52				o								
77/195-48W		PW	1:1	77	48	35.0	80	28.0	42		x	x	x		x	o	o				
77/195-48Y		PW	1:1	77	48	35.0	80	28.0	42		x	x	x		x	x			o		
77/195-55W		PW	1:1	67	55	26.5	87	23.3	55		x	x	x		x	x	o	x	o		
77/195-55Y		PW	1:1	67	55	26.5	87	23.3	55		x	x	x		x	x	x	x			
90/230-40W		PW	1:1	68	40	37.6	65	24.4	33		x		x			o					

SEFAR® PET 1500		vazba		velikost oka	jmenovitý průměr vlákna	stupeň otevřenosti síta	tloušťka síťoviny	teoretický objem barvy	váha síťoviny	SERVIS CENTRUM 												
										dodávané šíře												
označení - cm/palec				µm	µm	%	µm	cm ³ / m ²	g / m ²	cm palec	115 45	136 53	158 62	165 65	186 73	212 83	234 92	260 102	316 124	365 143	400 157	
190/480-31Y		TW	2:2	16	31	9.0	55	5.0	41		o											

podmínky objednání u dodavatele: **x** – skladem v SC, termín dodání 1-2 dny

x – skladem v SEFAR, termín dodání 1-2 týdny, objednávka podmíněna minimálním množstvím (1 role cca 25 bm)

o – objednávka na dotaz, objednávka podmíněna minimálním množstvím (1 role cca 25 bm)

tučně označená tkanina – napínání v SC

* - šíře 142 cm